

## Технология

Тип принтера

5 цветов — 24"/609,6 мм

Технология печати

Canon Bubblejet on Demand — 6 цветов, интегрированного типа (1 печатающая головка с 6 микросхемами)

Число сопел

Всего: 15360 сопел. Матовый черный: 5120 сопел

Голубой, Пурпурный, Желтый, Черный: 2560 сопел в каждом

Разрешение печати

2400 x 1200 точек на дюйм

Плотность сопел

1200 x 2, включая систему обнаружения и компенсации неработающих сопел

Объем капли чернил

5 пиколитров на цвет

Объем чернильниц

Стартовый набор чернил: 330 мл (MBK)/160 мл (BK, C, M, Y)

Объем чернильниц в продаже: 160 мл/330 мл/700 мл

Категория чернил

Пигментные чернила: 5-цветные MBK/BK/C/M/Y

Совместимость с ОС

Microsoft Windows 32-разрядная: 7, 8.1, 10, Server 2008; 64-разрядная: 7, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2

Apple Macintosh: OSX 10.10.5 – OSX 10.11, MacOS 10.12

Языки принтера

HP-GL/2, HP RTL, PDF, JPEG — более подробную информацию см. в технических характеристиках

Стандартные интерфейсы

Порт USB B:

Тип: встроенный (Hi-Speed USB)

Режим: полноскоростной (12 Мбит/с), высокоскоростной (480 Мбит/с), групповая пересылка данных

Разъем: типа B (4 контакта)

Порт USB A: USB-накопитель (прямая печать)

В стандартной комплектации:

IEEE 802.3 10base-T

IEEE 802.3u 100base-TX/c автоматическим согласованием

IEEE 802.3ab 1000base-T/c автоматическим согласованием

IEEE 802.3x Full Duplex (полный дуплекс)

Протокол:

SNMP (Canon-MIB, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), ftp)

Беспроводная ЛВС:

В стандартной комплектации:

IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

Безопасность:

WEP (64/128-битное)

WPA-PSK (TKIP/AES)

WPA2-PSK (TKIP/AES)

## Память

Стандартная память

128 ГБ (физическая память 2 ГБ)

Слот расширения

Нет

## Скорость печати

#### Чертежи САПР

Обычная бумага (рулон А1)

24 сек. (быстрый экономичный режим)

24 сек. (быстрый)

40 сек. (стандартный)

#### Плакат

Обычная бумага (рулон А1)

24 сек. (быстрый экономичный режим)

24 сек. (быстрый)

49 сек. (стандартный)

Плотная бумага с покрытием (рулон А1)

58 сек. (быстрый)

1 мин 28 сек. (стандартный)

## Жесткий диск

500 ГБ (с шифрованием)

## Подача бумаги

#### Ширина материала для печати

Рулоны: 203,2–609,6 мм

Отдельные листы: 203,2–609,6 мм

#### Толщина носителя

0,07–0,8 мм

#### Минимальная длина печати

203,2 мм

#### Максимальная длина бумаги при печати

Рулоны: до 18 м (зависит от используемого приложения и ОС)

Отдельные листы: 1,6 м

#### Максимальный внешний диаметр рулона

170 мм

#### Способ подачи бумаги

Рулоны: фронтальная подача, фронтальный вывод

Отдельные листы: фронтальная подача, фронтальный вывод (ручная подача при помощи рычага блокировки)

#### Ширина печати без полей (только рулон)

[Рекомендуется] 515 мм (JIS B2), 594 мм (ISO A1), 10", 14", 17", 24", [Для печати] 257 мм (JIS B4), 297 мм (ISO A3), 329 мм (ISO A3+), 420 мм (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 300 мм, 500 мм, 600 мм

#### Максимальное количество выводимых отпечатков Многопозиционная корзина

Стандартное положение: 1 лист (любое изображение)

Плоское положение: 20 листов (A2 в альбомной ориентации, любое изображение, обычная бумага / бумага с покрытием)

#### Максимальное количество выводимых отпечатков Накопитель

Положение корзины: 1 лист (любое изображение)

Положение фальцовки: 100 листов (A1 в портретной ориентации, чертежи САПР, обычная бумага)

Положение укладки: 100 листов (A2 в альбомной ориентации, чертежи САПР, обычная бумага)

## Габариты и вес

#### Физические габариты и вес

Блок принтера с открытым лотком и стойкой принтера:

1110 x 984 x 1168 мм (при открытой корзине)

Вес: 91 кг (с держателем рулона)

#### Прилагающиеся ПО

Драйвер принтера imagePROGRAF TX-Series, Quick Utility Toolbox, плагин печати для Office, программа расширенного исследования Extended Survey Program, Poster Artist Lite и другое ПО, доступное для загрузки с веб-сайта Canon.

## Электропитание и условия эксплуатации

*Напряжение сети*

*Переменный ток 100 – 240 В (50 – 60 Гц)*

*Энергопотребление*

*В рабочем режиме: не более 91 Вт*

*В выключенном состоянии (в режиме ожидания): не более 0,3 Вт*

*Условия эксплуатации*

*От 15 до 30 °С, относительная влажность от 10 до 80% (без конденсации)*

*Шума*

*В рабочем режиме: не более 51 дБ (А) (обычная бумага, чертеж, стандартный режим)*

*В режиме ожидания: не более 35 дБ (А)*

*(измерение основано на стандарте ISO7779)*

*Соответствие нормам*

*Европа: знак CE, Россия: EAC*

*Сертификаты*

*ENERGY STAR (WW), TUV, CB*

## **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

*Комплектация*

*Принтер, блок рулона, 1 печатающая головка, 1 абсорбирующий картридж, бумажная гильза 3", кабель питания ЕС/Брит., 1 комплект стартовых чернилниц, руководство по настройке, листовка о безопасности, компакт-диск с пользовательским ПО (OSX/Windows), компакт-диск с ПО PosterArtist Lite, список биоцидов ЕС, список Евразийского экономического союза, лист с важной информацией, краткое руководство и руководство по выравниванию печатающей головки.*

## **Опции**

*Дополнительно приобретаемые принадлежности*

*Блок рулона: RU-22*

*Стальной стол: SS-21*

*Держатель рулона 2/3": RH2-27*

*Подставка для принтера: SD-21*

## **Расходные материалы**

*Элементы, подлежащие замене пользователем*

*Печатающая головка: PF-06*

*Чернилницы: PFI-110 (160 мл), PFI-310 (330 мл), PFI-710 (700 мл)*

*Нож резака: CT-07*

*Абсорбирующий картридж: MC-30*